

Wickelmaschine VEN-L



**Ven-L geeignet zum Wickeln verschiedener Kabel, Schläuche, Flexibel Rohren und Stahlseile bis zu einem maximalen Wickelgewicht von 200 kg.
Ausgeführt mit:**

- Einstellbare Aufwickeltrommel, Außendurchmesser 950 mm, Kernbreite 0-300mm Kerndurchmesser 250-450mm
- Elektrischer Antrieb 230 Volt
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 0 - 90 U/min.
- Eingehender Rollensatz für korrekten Weiterleitung des Kabels von der Vorrat Trommel
- Längenmessgerät Typ VEN-T mit einem Kabeldurchlass von 65 mm und einem elektronischen Zähler mit Anzeige im Bedienfeld. Manuell bewegbar für Kabelverlegung auf der Aufwickeltrommel und mit „hold to run“ Handgriffe
- Maschine Mobil auf 4 gebremste Schwenkräder \varnothing 125 mm
- Länge 2.100mm Breite 900mm Höhe 1800mm
- Mit CE-Kennzeichnung

Optionen:

- Hilfsteile für Aufwickeln auf kleine Rollen. Maximaler Durchmesser 900 mm / maximale Breite bei ein Wellenloch von 80 mm: 450 mm
- Größere Schwenkräder
- Sonderausführung zum Entfernen und Abnehmen der Ringtrommel, in Kombination mit Hilfsteile für Aufwickeln auf kleine Rollen.
- Verschiedene Ringtrommeln können einfach im Laufwerk montiert werden.
- Eingebauter Kabelschere zum direkten Kabelschneiden nach dem Wickeln.
- Variante VK speziell zum Wickeln Verlängerungskabel
- Andere Messgeräte.

Venrooy Cable Equipment
De Hork 35
NL-5431 NS Cuijk

T +31 (0)485 336033
F +31 (0)485 336020
E info@venrooy.com
W www.venrooy.nl