

Mobiele kabeltreklieren KE-SP



De krachtige technologie van de treklier is afkomstig van **Jakob Thaler GmbH**. Dit Duitse bedrijf is al sinds 1958 succesvol actief in uiterst betrouwbare kabeltreklieren. De vergelijking op prestaties met andere (m.n. Duitse) aanbieders doorstaan zij moeiteloos; de lieren beschikken bovendien over meerdere sterke voordelen in het gebruik.

Pagina 2 : Technische gegevens

Pagina 3 : Specificaties en opties

Mobiele kabeltreklieren KE-SP

Technische gegevens :

Type	KE-SP2020	KE-SP2030	KE-SP 3030	KE-SP 3040	KE-SP 3050
Trekkracht	2.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	4.000 kg	5.000 kg
Kabellengte	500 m (max. 1.500m)	500 m (max. 1.000 m)	500 m (max. 1.600 m)	500 m (max. 1.200 m)	500 m (max. 1.000 m)
Kabel Ø	8.2 mm	9,5 mm	9.5 mm	11 mm	12 mm
Max. snelheid van de kabel	0-60 m/min.	0-60m/min.	0-60m/min.	0-40m/min.	0-40m/min.
Meting lengte, trekkracht en snelheid	Electronisch d.m.v. TM 3000 incl USB ingang + USB stick	Electronisch d.m.v. TM 3000 incl USB ingang + USB stick	Electronisch d.m.v. TM 3000 incl USB ingang + USB stick	Electronisch d.m.v. TM 3000 incl USB ingang + USB stick	Electronisch d.m.v. TM 3000 incl USB ingang + USB stick
Aandrijving	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Motor	2 cilinder Benzine	3 cilinder diesel	3 cilinder diesel	3-cilinder diesel	3-cylinder diesel
Motorkoeling	Luchtkoeling	Waterkoeling	Waterkoeling	Waterkoeling	Waterkoeling
Chassis	Een-asser	Een-asser	Een-asser	Een-asser	Een-asser
Remsysteem	Oplooprem	Oplooprem	Oplooprem	Oplooprem	Oplooprem
Dissel met kogelkoppeling	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)
Lengte	3.250 mm	3.250 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm
Breedte	1.650 mm	1.650 mm	1.700 mm	1.700 mm	1.700 mm
Hoogte	1.450 mm	1.450 mm	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
Gewicht (500mtr kabel)	1.230 kg	1.280 kg	1.700 kg	1.770 kg	1.840 kg

Mobiele kabeltreklieren KE-SP



Specificaties :

- Gelast stalen frame
- Hijsframe met centraal hijssoog
- Lier snelheid 0 tot 60 mtr/min
- Uitlooprol 360 gr draaibaar
- Trekkkrachtregistratie
- Elektronisch meetapparaat met USB interface
- Standaard gespoten in RAL 5015

Opties :

- Elektrisch, Benzine of diesel motor
- Kogelkoppeling of oogkoppeling
- In hoogte verstelbare dissel
- Meet systeem met printer (op papier)
- Meet systeem met WIFI modulen (PDF bestand)
- Afstandbediening
- Draadloze afstandbediening
- Langere lierkabel
- Kleur naar keuze