

Kabelscharen (Cu/Al)

Gesmede, speciaal geharde messen. Alle onderdelen uitwisselbaar.

| Kabeltangen met hefboomwerking | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Type | E-1 | E-2 | E-3 | ER-80 | |
| Kabel- bereik | 20 mm 120 mm ² | 35 mm 250 mm ² | 50 mm 500 mm ² | 50 mm 500 mm ² | |
| Lengte | 360 mm | 530 mm | 780 mm | 900 mm | |
| Gewicht | 0,65 kg | 1,4 kg | 2,7 kg | 5,0 kg | |
| ER-80 : Schakelt bij grote weerstand automatisch over naar ratel overbrenging. | | | | | |
| <u>Opties</u> : E-i serie (idem specificaties, echter geïsoleerd tot 1000V) | | | | | |
| Kabelschaar opgebouwd op Venrooy wikkelmachine | | | | | |
| Kabelscharen met rateloverbrenging | | | | | |
| Type | K-24 | K-32 | | | |
| Kabel- bereik | 24 mm 180 mm ² | 32 mm 250 mm ² | | | |
| Lengte | 290 mm | 306 mm | | | |
| Gewicht | 0,8 kg | 0,9 kg | | | |
| Messen naar voren open : "opzetten – snijden", met één hand te bedienen | | | | | |
| Kabelscharen met rateloverbrenging en zwenkmes | | | | | |
| Type | EC-32 | VC-38 | VC-55 | SC-40 | SC-55 |
| Kabel- bereik | 32 mm 260 mm ² | 38 mm 300 mm ² | 55 mm 450 mm ² | 40 mm | 55 mm |
| Lengte | 260 mm | 290 mm | 290 mm | 240 mm | 310 mm |
| Gewicht | 0,7 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 0,7 kg | 1,5 kg |
| Kabelscharen met rateloverbrenging en zwenkmes | | | | | |
| Type | HC-32 | HC-38 | HC-55 | HC-58 | HC-92 |
| Kabel- bereik | 32 mm 250 mm ² | 38 mm 300 mm ² | 55 mm 450 mm ² | 58 mm 500 mm ² | 92 mm 1000 mm ² |
| Lengte | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 630 mm |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,6 kg |

