


Wikkelmachine VEN-P



Hydraulisch bediende koppeling

Wikkelmachine met "Tension systeem"

- Draagvermogens : 10—15—25—40—60—80—100—120—150 ton
- Diverse remkrachten van 10.000 tot 150.000 Nm (op een diameter van 1.000mm : 2—5—8—12—16—20—24—30 ton)
- "Tension systeem" : afwikkelen onder hydraulisch regelbare spanning op de kabel
- Maximale haspelafmetingen conform wensen van de klant
- Compacte elektrisch aangedreven hydro-unit met elektrische start
- 2 Draairichtingen : op- en afwikkelen
- Traploze regeling van de haspelsnelheid van 0—5 o.p.m.
- Hydromotor direct aangebouwd aan compacte reductiekast; voorzien van een lamellenrem voor de benodigde rem- en houdkracht
- Haspelas met hydraulisch bediende koppeling
- Afstandsbediening
- Met CE- markering

Opties :

- Dieselaandrijving i.p.v. elektro aandrijving
- Dieselaandrijving naast de standaard elektro aandrijving
- Draadloze afstandsbediening
- Extra haspelassen voor diverse draagvermogens

Venrooy Cable Equipment
De Hork 35
5431 NS Cuijk

T 0485 33 60 33
E info@venrooy.nl
W www.venrooy.nl