

Wickelmaschine VEN-S1, S2, S3



- Tragkraft **S1** 1.000 kg, **S2** 1.500 kg, **S3** 2.000 kg
- Elektrischer Antrieb (230V)
- Trommel wird hand-hydraulisch gehoben und mechanisch eingeklemmt
- Mitnehmerstift einstellbar
- Trommelabmessungen : Ø 500—2.000mm, Breite 500—1.000mm
- Drehzahl Trommel stufenlos 0—50 max. U/Min.
- Eingehender Rollensatz für Kabelführung
- Längenmessgerät **VEN-T** 65mm Kabeldurchlass
- Sehr übersichtliche Schalttafel
- Einfache Bedienung durch eine Person
- Maschine mobil auf 4 Schwenkräder
- Zwei ausdrehbare Spreizen zum festsetzen Maschine
- Mit CE- Markierung

Optionen Wickelmaschine :

Ringtrommel auf Antriebswelle, Digitaler Zähler (Längenvoreinstellung), verschiedene andere Längenmessgeräte , Kabelschere (mehrere Typen), wegklappbarer Schutzbügel Trommel, automatische Kabelverlegung.

Optionen Längenmessgerät :

Geeignet gemacht für Drahtseil, Kalibrierung, extra schweres und abnehmbares Kontergewicht, Hilfsteil für Verarbeitung extra Dünne Kabel